Model: **AK-SW-59**

Código do produto	AK-SW-59
Compatível com	Ticwatch Pro
Conector de alimentação	USB
Comprimento do cabo	1 m
Tensão de saída USB	5 V / 1 A
Package	UniBag
Tamanho do produto (L x W x H)	100 x 70 x 09 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	160 x 100 x 10 mm
Peso líquido	40 g
Peso bruto	43 g
CE de Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Código EAN	5906708750047
Garantia	24 meses

Descrição

O carregador de smartwatch Akyga® AK-SW-59 Ticwatch Pro é um acessório moderno e fiável que consiste em dois componentes: uma base de carregamento e um cabo USB-A / Micro USB-B. Esta divisão em duas partes proporciona uma grande versatilidade e comodidade de utilização, tornando-o numa escolha ideal tanto para uso doméstico como para viagens.

Vantagens da base de carregamento separada

Graças à base de carregamento, o Ticwatch Pro pode ser carregado de forma segura e estável. Este tipo de solução também aumenta o conforto de utilização. Uma das suas principais vantagens é a possibilidade de substituir o cabo por outro, proporcionando aos utilizadores uma maior flexibilidade. Assim, se o cabo original ficar danificado ou precisar de ser substituído, pode ser facilmente substituído por qualquer **cabo Micro USB-B** compatível.

Ligação USB universal

O cabo de 1 m oferece uma liberdade óptima para ligar o carregador a uma fonte de alimentação. Por outro lado, o **conetor USB-A** permite ligar o smartwatch pad a quase todas as fontes de alimentação, como carregadores de rede, computadores portáteis, computadores de secretária ou bancos de energia.

Parâmetros técnicos estáveis

O carregador de smartwatch é alimentado por uma tensão padrão de 5 V e uma corrente de 1 A, o que garante um carregamento estável e seguro. Estes parâmetros estão perfeitamente adaptados aos requisitos do smartwatch Ticwatch Pro, assegurando condições de funcionamento óptimas. Assim, pode ter a certeza de que o processo de carregamento não afectará negativamente a vida útil da bateria do smartwatch, e o próprio dispositivo está protegido contra sobretensão e sobrecarga.